

晶讯MESH网关 快速入门



认识晶讯MESH网关



图片仅供参考，请以实物为准

1

HUAWEI HiLink可实现智能设备间的互联互通。
支持HUAWEI HiLink的设备，可通过华为智慧生活 App进行管理和控制。

安装华为智慧生活App

手机扫描二维码，或在应用市场搜索华为智慧生活，下载安装App。

❗ 若手机已下载华为智慧生活App,请确保App版本为最新。



安装网关

1. 连接电源线。
2. 此时网关绿灯闪烁，表明网关已进入等待配网阶段，可按照“添加设备”步骤，绑定网关。

2

添加设备

1. 将手机连接家庭Wi-Fi无线网络。
2. 打开华为智慧生活App,首次使用时，请根据App 指引注册/登录华为帐号。
3. 进入App首页,点击“+”选择“添加设备”，App将扫描待配置的智能设备。或者使用智慧生活APP扫描二维码（+ -> 添加设备 -> 扫描添加），会直接跳到对应产品的“配置向导”页。
 - ❗ 如果未扫描到设备，请点击“手动添加”，搜索“晶讯mesh网关”，选择方形网关手动添加设备。
4. 在扫描的设备列表中，点击需要添加的设备。根据界面提示，输入家庭无线网络的密码，设备将连接至家庭无线网络。
 - ❗ 只有支持HUAWEI HiLink协议的设备（包装或说明书上标有“支持HUAWEI HiLink”相关字样）才能通过App添加。
5. 设置设备的名称和摆放位置，完成后，设备添加成功。
 - ❗ 添加成功后，智能设备将出现在华为智慧生活App的 首页“家居”。在App首页点击设备，进入设备控制界面可对设备进行控制。

添加子设备

1. 进入网关的设备控制界面。
2. 进入控制界面的“设备列表”，点击“添加子设备”，网关将扫描待配置的子设备。
3. 扫描到子设备后，点击扫描到的设备添加即可。

3

恢复出厂设置

当网关需要解除账号绑定时，长按设备复位按键，保持5秒，指示灯进入红灯快闪状态，设备即恢复出厂设置，进入配网状态。

指示灯状态说明

步骤1 红灯快闪，设备恢复出厂设置。



步骤2 绿灯慢闪，设备待配网状态。



步骤3 绿灯常亮，设备联网成功。



步骤4 红灯常亮，设备联网失败。



4

基本参数

产品名称：晶讯MESH网关

产品型号：JX-WG01

工作温度：-10°C~45°C

工作湿度：10%~90%RH,无冷凝

输入：DC5V 500mA

无线协议：Wi-Fi 2.4G, Bluetooth Mesh

产品尺寸：77mm x 71mm x 20mm

*本设备仅限室内使用

*本设备包含型号核准代码（分别）为:CMITID: 2020DP4171
2019DP2140的无线电发射模块。

注意事项

- 请勿将设备靠近热源或暴露的火源，如电暖器、烤箱、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障。
- 本品适用的工作温度为-10°C~45°C。请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。

5

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11346的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



6

三包规定

晶讯MESH网关保修政策

- 1.自购买之日起7日内，出现产品质量问题，您可按发票价格一次性退货或更换同款车型。
- 2.自购买之日起15日内，出现产品质量问题，您可更换同款车型。
- 3.自购买之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

晶讯MESH网关非保修政策

- 1.超过“三包”有效期。
- 2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
- 3.未经授权拆修造成的损坏。
- 4.因不可抗力造成的损坏。
- 5.产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之内。

7